

Lauku miglotāji JAR-MET piekabināmi



Tvertnes tilpums litri	Darba platums metri	Sūknis litri	Riteņi
1200	12	Udor 100	7.5 x 20
1200	15	Udor 140	7.5 x 20
1200	18	Udor 140	7.5 x 20
1600	12	Udor 140	9.5 x 24
1600	15	Udor 140	9.5 x 24
1600	18	Udor 170	9.5 x 24
1600	21	Udor 170	9.5 x 24
2000	15	Udor 170	9.5 x 32
2000	18	Udor 170	9.5 x 32
2000	21	Udor 170	9.5 x 32
2500	15	Udor 170	9.5 x 32
2500	18	Udor 170	9.5 x 32
2500	21	Udor 200	9.5 x 32

Standarta aprīkojums

1. Mehāniskā zaru stabilizācija
2. Patstāvīgā spiediena kontroles vārsts ARAG, Itālija
3. Indes maisītājs ierīkots tvertnē
4. Hidrauliska izsmidzināšanas augstuma maiņa
5. Sakabes veids – cilpa (kabināma uz traktora āķa)
6. Viena sprausla
7. Zari salokāmi mehāniski

Papildaprīkojums

Trīspusējas sprauslas 12 m zariem
Trīspusējas sprauslas 15 m zariem
Trīspusējas sprauslas 18 m zariem
Trīspusējas sprauslas 21 m zariem

Papildaprīkojums

Tvertne sistēmas skalošanai (2000 L un 2500 L standarta komplektācijā)
Indes maisītājs ārpus tvertnes
Hidrauliskā zaru stabilizācija
Pults ar elektrovārstu (dalītāja sekciju atvēršana, aizvēršana, spiediena regulēšana no kabīnes)
Sakabe (grozāmā, pievienojama apakšējām uzkares rokām)
Hidrauliski salokāmi zari – saliktā veidā novietojums miglotāja sānos garenvirzienā
Hidrauliski salokāmi zari – saliktā veidā novietojums Veidā miglotāja aizmugurē (21 m nav iespējams)
Hidrauliskais dalītājs
Pults – elektriskā, hidraulikas vadība no kabīnes
Ceļa apgaismojums
Putu marķieris
Kompjūters BRAVO 180 S
Kompjūters BRAVO 180 S + hidraulika
Kompjūters BRAVO 300 S
Kompjūters BRAVO 300 S + hidraulika

